



## ВАКУУМНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ЭРГОНОМИЧНАЯ ЗАГРУЗКА СТАНКОВ С ЧПУ



### Применение

- Эргономичная загрузка и выгрузка станков с ЧПУ или горизонтальных пил с помощью вакуумного шлангового манипулятора JumboErgo
- Лёгкое перемещение и позиционирование плитного материала с помощью поворотного консольного крана на колонне благодаря имеющейся алюминиевой стреле
- Перемещение ламинированного и неламинированного МДФ, плит OSB и элементов плит

### Ваши преимущества

- Увеличение производительности труда благодаря более быстрому и без повреждения перемещению изделий с помощью одного оператора
- Эргономичная форма, легкоуправляемая ручка оператора
- Даёт возможность безопасно работать и повышает мотивацию сотрудника
- Прекрасная полностью скомбинированная система от "одного поставщика"
- Быстрая окупаемость инвестиций

### Комплектность поставки

- Вакуумный шланговый манипулятор JumboErgo 85, 110 или 140 с регулируемыми присосками четверного захвата, мощная воздуходувка с пылезащитным фильтром,

защитный чехол подъёмного шланга, устройство стравливания, балансировочный тросик

- Поворотный консольный кран на колонне со встроенным пускателем воздуходувки, имеющий предохранитель. Длина алюминиевой стрелы 3000, 4000 или 5000мм

### Технические данные

Спецификация	JumboErgo 85	JumboErgo110	JumboErgo 140
Максимальная рузоподъёмность	85 кг	110 кг	140 кг
Мин/Макс размеры изделия	570x300 / 4000x2000 мм		
Максимальная высота штабелирования	1700 мм		
Мощность воздуходувки	4 кВт		
Длина стрелы крана	4, 5 или 6 м		
Габаритная высота крана	3600 мм (мин. высота помещения 3750 мм)	4000 мм (мин. высота помещения 4150 мм)	
Угол поворота стрелы крана	270°		

Другие технические данные предоставляются по запросу

### Монтаж и установка

- Простая сборка, так как требуется только одно электрическое подсоединение и колонна крана напольная
- Время сборки: прим. 5 часов
- Требования к полу: С 20/25, мин. толщина бетонного основания 200 мм
- Электрическое подсоединение: 400В, 50Гц, АС3 (другие значения напряжения и частоты доступны по запросу)

*Условия оплаты: предоплата 30 %, перед отгрузкой с завода-изготовителя 70%*

*Срок поставки: 4-6 недель*

**Гарантия 2 года!**

**Свяжитесь с нами! Мы будем рады подготовить вам индивидуальный расчёт.**

Ссылки на видео загрузки вакуумными подъемниками форматно-раскроечных центров и обрабатывающих центров:

[http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/vacuum-lifting-devicevacumaster-multi-for-horizontal-loading-of-woodworking-centers-with-wooden-she/110-3.html?no\\_cache=1](http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/vacuum-lifting-devicevacumaster-multi-for-horizontal-loading-of-woodworking-centers-with-wooden-she/110-3.html?no_cache=1)

[http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/vacuum-lifting-devicevacumaster-multi-for-unloading-a-sheet-storage-and-horizontal-loading/109-1.html?no\\_cache=1](http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/vacuum-lifting-devicevacumaster-multi-for-unloading-a-sheet-storage-and-horizontal-loading/109-1.html?no_cache=1)

[http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/the-vacuum-tube-lifterjumboergo-for-loading-and-unloading-cnc-woodworking-centers/077-1.html?no\\_cache=1](http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/the-vacuum-tube-lifterjumboergo-for-loading-and-unloading-cnc-woodworking-centers/077-1.html?no_cache=1)

[http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/vacuum-tube-lifter-jumboergo-for-loading-and-unloading-of-a-cnc-woodworking-center/106-1.html?no\\_cache=1](http://video.schmalz.com/en/manual-handling/wood/video/vacuum-tube-lifter-jumboergo-for-loading-and-unloading-of-a-cnc-woodworking-center/106-1.html?no_cache=1)